

Instruction Manual & Product Warnings**Manuel d'emploi et avertissements sur le produit pour la pièce GEARWRENCH****Manual de instrucciones y advertencias del producto de las piezas GEARWRENCH:****88731 - Tether Heat Shrink 3/4" x 1-3/4", 25PC****88732 - Tether Heat Shrink 1" x 1-3/4", 25PC****88733 - Tether Heat Shrink 1-1/2" x 2", 25PC****88734 - Tether Heat Shrink 2" x 4", 10PC****88735 - Tether Heat Shrink 3" x 4", 10PC**

GEARWRENCH Heat Shrink is intended for use over top of an existing tether connection point made with self sealing tether tape to create a more resistance, longer lasting tether point for tools used in harsh environments or come in contact with abrasives.

NEVER use GEARWRENCH Heat Shrink in work environments that exceed 130 degrees Fahrenheit (54.4 Celsius)

GEARWRENCH Heat Shrink is NEVER a replacement for self sealing tether tape. Only use GEARWRENCH Heat Shrink to seal a tether point previously created with self sealing tape.

NEVER use GEARWRENCH Heat Shrink to cover a loose or faulty tether connection point.

Installation Instructions for GEARWRENCH Heat Shrink:

1. Examine tool and tether point the GEARWRENCH Heat Shrink is being attached to.
 - a. Make sure the tool is clear of debris and clean
 - b. Check the tether connection point, that is secure prior to adding on the GEARWRENCH Heat Shrink
 - c. GEARWRENCH Heat Shrink will reduce in size upto 50% after being heated, use the GEARWRENCH Heat Shrink part that will properly cover the tether connection point
2. Slide the GEARWRENCH Heat Shrink over the D-ring web and cover as much of the D-ring web as possible without covering the metal d-ring itself
3. Wearing heat resistance gloves use a heat gun to evenly apply heat to the GEARWRENCH Heat Shrink being careful not to burn the webbing of the D-ring or GEARWRENCH Heat Shrink itself. Allow the GEARWRENCH Heat Shrink to completely shrink around the tool and D-ring.
4. Let the GEARWRENCH Heat Shrink covered tether connection point cool for 5 minutes before using
5. After the connection point is cooled, test the connection to ensure proper installation has taken place

WARNINGS (GEARWRENCH Heat Shrink):

- GEARWRENCH Heat Shrink is Not Personal Protective Equipment
- Always use GEARWRENCH Heat Shrink with the recommended length of tethering accessories
- Do not use GEARWRENCH Heat Shrink as part of a tethering system around moving or rotating equipment
- GEARWRENCH Heat Shrink will not support human weight as part of a tether connection point
- Inspect GEARWRENCH Heat Shrink for wear before each use. Do not use if evidence of wear.

MADE IN CHINA - LIMITED 1 YEAR WARRANTY FOR MANUFACTURING DEFECTS EXCLUDING NORMAL WEAR AND TEAR

88731 - Manchon thermorétractible 19 à 44.5 mm (3/4 à 1 3/4 po) 25 PCES
88732 - Manchon thermorétractible 25.4 à 44.5 mm (1 à 1 3/4 po) 25 PCES
88733 - Manchon thermorétractible 38.1 à 50.8 mm (1 1/2 à 2 po) 25 PCES
88734 - Manchon thermorétractible 50.8 à 101.6 mm (2 à 4 po) 10 PCES
88735 - Manchon thermorétractible 50.8 à 101.6 mm (3 à 4 po) 10 PCES

Le manchon thermorétractible GEARWRENCH est prévu pour être utilisé par-dessus un point de liaison existant fabriqué avec du ruban autoadhésif pour créer un point d'attache plus résistant et plus durable sur les outils utilisés dans des environnements rigoureux ou entrant en contact avec des matières abrasives.

Ne JAMAIS utiliser de manchon thermorétractible GEARWRENCH dans des environnements dont la température est supérieure à 54.4 degrés Celsius (130 degrés F).

Le manchon thermorétractible GEARWRENCH ne remplace JAMAIS le ruban autoadhésif d'attache. Utiliser le manchon thermorétractible GEARWRENCH UNIQUEMENT pour sceller un point de liaison précédemment créé avec du ruban autoadhésif.

Ne JAMAIS utiliser un manchon thermorétractible GEARWRENCH pour couvrir un point de liaison lâche ou défectueux.

Instructions d'installation du manchon thermorétractible GEARWRENCH

1. Examiner l'outil et le point de liaison auquel le manchon thermorétractible GEARWRENCH sera attaché.
 - a. S'assurer que l'outil est propre et exempt de débris
 - b. Vérifier que le point de liaison est solide avant d'y ajouter le manchon thermorétractible GEARWRENCH
 - c. Le manchon thermorétractible GEARWRENCH rétrécira de 50 % après avoir été chauffé. Utiliser la partie du manchon thermorétractible GEARWRENCH qui couvrira adéquatement le point de liaison.
2. Glisser le manchon thermorétractible sur la sangle à anneau en D GEARWRENCH et couvrir la plus grande partie de la sangle sans couvrir l'anneau en D en métal.
3. Porter des gants résistant à la chaleur et utiliser un pistolet thermique pour appliquer uniformément la chaleur sur le manchon thermorétractible GEARWRENCH en prenant soin de ne pas brûler la toile de la sangle à anneau en D ou le manchon lui-même. Laisser le manchon thermorétractible GEARWRENCH rétrécir complètement autour de l'outil et de l'anneau en D.
4. Laisser le point de liaison couvert par le manchon thermorétractible GEARWRENCH refroidir pendant 5 minutes avant d'utiliser l'outil
5. Lorsque la liaison est refroidie, la tester pour vérifier que l'installation a été effectuée de manière adéquate.

AVERTISSEMENTS (Manchon thermorétractible GEARWRENCH) :

- Le manchon thermorétractible GEARWRENCH n'est pas un équipement de protection personnelle.
- Utiliser toujours le manchon thermorétractible GEARWRENCH avec la longueur recommandée d'accessoires d'attache.
- Ne pas utiliser le manchon thermorétractible GEARWRENCH comme élément d'un système de retenue autour d'un équipement mobile ou rotatif.
- Le manchon thermorétractible GEARWRENCH ne supportera pas le poids d'une personne comme élément d'un point de liaison.
- Inspecter le manchon thermorétractible GEARWRENCH avant chaque usage. Ne pas utiliser en cas de trace d'usure.

Fabriqué à Chine - GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN SUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION EXCLUANT L'USURE NORMALE

88731 - 25 piezas cordón de amarre aislante termoencogible 3/4" x 1-3/4"
88732 - 25 piezas cordón de amarre aislante termoencogible 1" x 1-3/4"
88733 - 25 piezas cordón de amarre aislante termoencogible 1-1/2" x 2"
88734 - 10 piezas cordón de amarre aislante termoencogible 2" x 4"
88735 - 10 piezas cordón de amarre aislante termoencogible 3" x 4"

GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible está diseñado para el uso sobre la parte superior de un punto de conexión de amarre existente hecho con cinta autosellante a fin de crear un punto de amarre más resistente y duradero para las herramientas que se utilizan en ambientes rigurosos o que están en contacto con abrasivos. NUNCA use GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible en entornos de trabajo que superen los 130 grados Fahrenheit (54.4 Celsius).

GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible NUNCA se debe utilizar como reemplazo de la cinta autosellante. Solo use GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible para sellar un punto de amarre creado previamente con cinta autosellante. NUNCA use GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible para cubrir un punto de conexión de amarre suelto o defectuoso.

Instrucciones de instalación del GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible:

1. Examine la herramienta y el punto de amarre al que se sujetará el GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible.
 - a. Asegúrese de que la herramienta esté limpia y sin desechos.
 - b. Verifique que el punto de conexión de amarre sea seguro antes de agregar el GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible.
 - c. GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible reducirá su tamaño en un 50 % al ser calentado, use la parte del GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible que cubre de manera adecuada el punto de conexión de amarre.
2. Deslice el GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible del anillo d amarre tejido y cubra el anillo d amarre tejido tanto como sea posible sin cubrir el anillo d metálico.
3. Colóquese guantes resistentes al calor y con una pistola de aire caliente aplique calor de manera uniforme al GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible teniendo cuidado de no quemar el tejido del anillo d o el GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible. Deje que el GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible se contraiga completamente alrededor de la herramienta y el anillo d.
4. Deje que el punto de conexión de amarre cubierto del GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible se enfríe durante 5 minutos antes de usarlo.
5. Una vez que el punto de conexión se haya enfriado, pruebe la conexión para asegurarse de que la instalación sea adecuada.

ADVERTENCIAS (GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible):

- GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible no es un equipo de protección personal.
- Siempre use GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible con los accesorios de amarre de la longitud recomendada.
- No use GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible como parte de un sistema de amarre alrededor de equipos giratorios o en movimiento.
- GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible no soporta el peso de un ser humano como parte de un punto de conexión de amarre.
- Antes de cada uso, revise si GEARWRENCH cordón de amarre aislante termoencogible tiene desgaste. Si tiene evidencias de desgaste, no lo utilice.

Hecho en China - GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO POR DEFECTOS DE FÁBRICA, SALVO EL DESGASTE POR USO NORMAL

GEARWRENCH® is a registered trademark of Apex Brands, Inc., a Division of Apex Tool Group, LLC.
GearWrench® est une marque déposée d'Apex Brands, Inc., une division d'Apex Tool Group, LLC.
GearWrench® es una marca registrada de Apex Brands, Inc., una división de Apex Tool Group, LLC.

Questions, comments or for more warranty information call toll free: 1-800-688-8949

Appelez au numéro sans frais suivant si vous avez des questions, commentaires ou désirez plus d'information concernant la garantie : 1-800-688-8949

Preguntas, comentarios o para mas información a cerca dela garantía llámenos gratis al 1-800-688-8949